

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	Tragfähigkeit	500 Kilogramm						
Typ	SB 4.1/125	Laststränge	☒ 1 Strang	☐ 2 Strang					
Fabrik. - Nr.	710459	Kettenlänge	24 Meter						
Prüf. Nr.	5164	Hub Geschwindigkeit m/min	2	☒ 4	6	8	10	12	
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein						
		Gut		Mängel		Mängel		Bemerkung	
		Gut		Mängel		Mängel		Bemerkung	
Prüfkriterien Gesamteindruck		☒	☐	☐					
Prüfkriterien Gehäuse		☒	☒	☒	war sehr trocken				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐						
Ölablassschraube	☒	☐	☐						
Öleinfüßschraube	☒	☐	☐						
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐						
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐						
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐						
Prüfkriterien Elektrisch		☒	☐	☐					
Anschlusskabel	☒	☐	☐						
CEE Stecker	☒	☐	☐						
Isolation Messung	☒	☐	☐						
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐						
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐						
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐						
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör		Prüfkriterien Diverses							
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐						
Ketteneinführung	☒	☐	☐						
Kettenniederhalter	☒	☐	☐						
Kettentaschenrad	☒	☐	☐						
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐						
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüfflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						
Ort / Datum		Unterschrift des Prüfers							
Hellingeler 28.4.2014		S. Voss							

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftlet		Tragfähigkeit	500 Kilogramm	
Typ	SB 4.1/123		Laststränge	☒ 1 Strang	☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	710455		Kettenlänge	24 Meter	
Prüf. Nr.	5165		Hub Geschwindigkeit m/min	2	4
			Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja	☒ Nein
	Gut	Mängel		Gut	Mängel
		Mängel			Mängel
		beobachtet			beobachtet
		Bemerkung			Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐
Prüfkriterien Gehäuse			Ketten Schmierung (Fett)	☒	☒ war sehr trocken
Gehäuse Mechanik	☒	☐	Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐
Ölablassschraube	☒	☐	Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐
Öleinfüllschraube	☒	☐	Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Flasche vorhanden	☒	☐
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung		
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	Bremshilfsschutz Halblebschrauben	☒	☐
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	Rutschkupplung Überlast (0,25 KN)	☒	☐
Prüfkriterien Elektrisch			Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐
Anschlusskabel	☒	☐	Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐
CEE Stecker	☒	☐	Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐
Isolation Messung	☒	☐	Bremsfunktion Prüfung	☒	☐
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	Prüfung der Arbeitsbremse mit 720 Kg	☒	☐
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐		☐	☐
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐		☐	☐
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör			Prüfkriterien Diverses		
Ketteneinführungplatte	☒	☐	Typen Schild	☒	☐
Ketteneinführung	☒	☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐
Kettenniederhalter	☒	☐	Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐
Kettentaschenrad	☒	☐	UVV Aufkleber	☒	☐
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐		☐	☐
Kettensicherung	☒	☐		☐	☐
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüffehre	☒	☐		☐	☐
Kettenhubbegrenzer	☒	☐		☐	☐
Ort / Datum	Kelling der 28.7.2014		Unterschrift des Prüfers	S. Moser	

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Cifflet		Tragfähigkeit	500 Kilogramm	
Typ	S3 4.1 / 125		Laststränge	☒ 1 Strang	☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	7104060		Kettenlänge	24 Meter	
Prüf. Nr.	5166		Hub Geschwindigkeit m/min	2	4 ☒ 6 8 10 12
			Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja	☒ Nein
	Gut	Mängel		Gut	Mängel
		Mängel beobachtet			Mängel beobachtet
		Bemerkung			Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐
Prüfkriterien Gehäuse			Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐ war sehr trocken
Gehäuse Mechanik	☒	☐	Motorenhaaken inkl. Schrauben	☒	☐
Ölablassschraube	☒	☐	Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐
Öleinfüllschraube	☒	☐	Gewichts Aufkleber auf Kettenhaaken/Flasche vorhanden	☒	☐
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung		
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	Bremshilfsschutz Halteblechscharauben	☒	☐
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	Rutschkupplung Überlast (0,5 KN)	☒	☐
Prüfkriterien Elektrisch			Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐
Anschlusskabel	☒	☐	Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐
CEE Stecker	☒	☐	Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐
Isolation Messung	☒	☐	Bremsfunktion Prüfung	☒	☐
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	Prüfung der Arbeitsbremse mit 720 Kg	☒	☐
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐		☐	☐
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐		☐	☐
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör			Prüfkriterien Diverses		
Ketteneinführungplatte	☒	☐	Typen Schild	☒	☐
Ketteneinführung	☒	☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐
Kettenniederhalter	☒	☐	Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐
Kettentaschenrad	☒	☐	UVV Aufkleber	☒	☐
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐		☐	☐
Kettensicherung	☒	☐			
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflöhre	☒	☐			
Kettenhubbegrenzer	☒	☐			
Ort / Datum	Hettingen der 28. 7. 2014		Unterschrift des Prüfers	S. Nasser	

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftbet	Tragfähigkeit	500 Kilogramm															
Typ	SB 4.1/123	Laststränge	☒ 1 Strang	☐ 2 Strang														
Fabrik. - Nr.	710456	Kettenlänge	24 Meter															
Prüf. Nr.	5167	Hub Geschwindigkeit m/min	2	4	6	8	10	12										
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein															
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gut</td> <td>Mängel</td> <td>Mängel beobachtet</td> <td>Bemerkung</td> </tr> </table>					Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gut</td> <td>Mängel</td> <td>Mängel beobachtet</td> <td>Bemerkung</td> </tr> </table>						Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung
	Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung														
	Gut	Mängel	Mängel beobachtet	Bemerkung														
Prüfkriterien Gesamteindruck				☒	☐	☐												
Prüfkriterien Gehäuse																		
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐															
Ölablassschraube	☒	☐	☐															
Öleinfüllschraube	☒	☐	☐															
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐															
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐															
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐															
Prüfkriterien Elektrisch																		
Anschlusskabel	☒	☐	☐															
CEE Stecker	☒	☐	☐															
Isolation Messung	☒	☐	☐															
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐															
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐															
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	①														
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				Prüfkriterien Diverses														
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	Typen Schild														
Ketteneinführung	☒	☐	☐	Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)														
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	Sicherheitshinweis Kleber														
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	UVV Aufkleber														
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐															
Kettensicherung	☒	☐	☐	① Bremsgleitbinder kleine leicht verbogen														
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflinse	☒	☐	☐															
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐															
Ort / Datum				Unterschrift des Prüfers														
Hellingrath 28.7.2014				S. Voser														