Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Molecal	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	Pluslite 500-4	**Laststränge**	☑ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06845	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5136	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☑ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☑	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☑	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☑	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☑	☐	☐	
Ölablassschraube	☑	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☑	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☑	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☑	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☑	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☑	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☑	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☑	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☑	☐	☐	
Anschlusskabel	☑	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☑	☐	☐	
CEE Stecker	☐	☑	☑		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☑	☐	☐	
Isolation Messung	☑	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☑	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☑	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☑	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☑	☐	☐		Typen Schild	☑	☐	☐	
Ketteneinführung	☑	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☑	☐	☐	
Kettenniederhalter	☑	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☑	☐	☐	
Kettentaschenrad	☑	☐	☐		UVV Aufkleber	☑	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☑	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☑	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☑	☐	☐						

Ort / Datum	Glattbrugg 4.4.14	**Unterschrift des Prüfers**	

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecal	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1/12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06846	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5137	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecal	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm						
Typ	SB 4.1/12J	**Laststränge**	☑ 1 Strang	☐ 2 Strang					
Fabrik. - Nr.	A06847	**Kettenlänge**	24 Meter						
Prüf. Nr.	5738	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2	☑	6	8	10	12	
		Prüfbuch Vorhanden	☑ Ja	☐ Nein					

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☑	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☑	☑	
Gehäuse Mechanik	☑	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☑	☐	☐	
Ölablassschraube	☑	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☑	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☑	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☑	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☑	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☑	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☑	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☑	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☑	☐	☐	
Anschlusskabel	☑	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☑	☐	☐	
CEE Stecker	☑	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☑	☐	☐	
Isolation Messung	☑	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☑	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☑	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 120 Kg	☑	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☑	☐	☐		Typen Schild	☑	☐	☐	
Ketteneinführung	☑	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☑	☐	☐	
Kettenniederhalter	☑	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☑	☐	☐	
Kettentaschenrad	☑	☐	☐		UVV Aufkleber	☑	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☑	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☑	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☑	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecat	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1/12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06848	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5739	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Novecat	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1/12J	**Laststränge**	☑ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06853	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5140	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☑ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☑ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☑	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☑	☑	
Gehäuse Mechanik	☑	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☑	☐	☐	
Ölablassschraube	☑	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☑	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☑	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☑	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☑	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☑	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☑	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☑	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☑	☐	☐	
Anschlusskabel	☑	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☑	☐	☐	
CEE Stecker	☐	☑	☑		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☑	☐	☐	
Isolation Messung	☑	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☑	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☑	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☑	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☑	☐	☐		Typen Schild	☑	☐	☐	
Ketteneinführung	☑	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☑	☐	☐	
Kettenniederhalter	☑	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☑	☐	☐	
Kettentaschenrad	☑	☐	☐		UVV Aufkleber	☑	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☑	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☑	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☑	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☑	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14	**Unterschrift des Prüfers**

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecal	**Tragfähigkeit**	500 **Kilogramm**
Typ	SB4.1/12J	**Laststränge**	☒ **1 Strang** ☐ **2 Strang**
Fabrik. - Nr.	A06854	**Kettenlänge**	24 **Meter**
Prüf. Nr.	5141	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ **Ja** ☐ **Nein**

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☐	☒	☒		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14	**Unterschrift des Prüfers** [signature]

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecat	**Tragfähigkeit**	500				**Kilogramm**	
Typ	SB 4.1 /12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang				☐ 2 Strang	
Fabrik. - Nr.	A086855	**Kettenlänge**					24 Meter	
Prüf. Nr.	5142	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2	☒	6	8	10	12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja		☐ Nein			

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 640 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecat	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1/12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06856	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5743	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☐	☒	☒	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (0,2 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecal	**Tragfähigkeit**	600 Kilogramm
Typ	SB4.1/12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06860	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5147	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☒	☒		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecal	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1 / 12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06859	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5146	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14	**Unterschrift des Prüfers**

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Morecal	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1 / 12J	**Laststränge**	☑ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06858	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5745	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☑ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☐	☒	☒		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecat	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB41/12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A06857	**Kettenlänge**	24 Meter
Prüf. Nr.	5144	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☒	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,2 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 620 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 4.4.14

Unterschrift des Prüfers