Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1/12J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A088G9	**Kettenlänge**	19 Meter
Prüf. Nr.	5049	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Litta den 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Gifflet	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1/12 T	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A08866	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5050	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 425 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Litta den 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Yale	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1 / 12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A088 60	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5051	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum	**Unterschrift des Prüfers**
Litau den 12.2.2014	S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1 / 12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A088 64	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5052	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,5 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 925 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum	**Unterschrift des Prüfers**
Litha der 12.2.2014	S. Vaser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1/127	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A08859	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5053	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 425 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum	**Unterschrift des Prüfers**
Litha de 12.2.2014	S Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1/12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A08861	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5054	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Litha der 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB4.1 / 125	**Laststränge**	☑ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	AO 8868	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5055	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☑ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☑ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☑	☐	☐	
Ölablassschraube	☑	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☑	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☑	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☑	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☑	☐	☐	
CEE Stecker	☑	☐	☐	
Isolation Messung	☑	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☑	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☑	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☑	☐	☐	
Ketteneinführung	☑	☐	☐	
Kettenniederhalter	☑	☐	☐	
Kettentaschenrad	☑	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☑	☐	☐	
Kettensicherung	☑	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☑	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☑	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☑	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☑	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☑	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☑	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☑	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☑	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☑	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☑	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☑	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☑	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☑	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	☑	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☑	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☑	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☑	☐	☐	
UVV Aufkleber	☑	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum

Litta da 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers

S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 **Kilogramm**
Typ	SB 4.1/12 J	**Lastspränge**	[x] **1 Strang** [ ] **2 Strang**
Fabrik. - Nr.	A08867	**Kettenlänge**	18 **Meter**
Prüf. Nr.	5056	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 / 4 [x] / 6 / 8 / 10 / 12
		Prüfbuch Vorhanden	[ ] **Ja** [x] **Nein**

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	[x]	[ ]	[ ]	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	[x]	[ ]	[ ]	
Ölablassschraube	[x]	[ ]	[ ]	
Öleinfühlschraube	[x]	[ ]	[ ]	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	[x]	[ ]	[ ]	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	[x]	[ ]	[ ]	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	[x]	[ ]	[ ]	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	[x]	[ ]	[ ]	
CEE Stecker	[x]	[ ]	[ ]	
Isolation Messung	[x]	[ ]	[ ]	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	[x]	[ ]	[ ]	
Eingebaute Schützensteuerung	[x]	[ ]	[ ]	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	[x]	[ ]	[ ]	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	[x]	[ ]	[ ]	
Ketteneinführung	[x]	[ ]	[ ]	
Kettenniederhalter	[x]	[ ]	[ ]	
Kettentaschenrad	[x]	[ ]	[ ]	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	[x]	[ ]	[ ]	
Kettensicherung	[x]	[ ]	[ ]	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	[x]	[ ]	[ ]	
Kettenhubbegrenzer	[x]	[ ]	[ ]	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	[x]	[ ]	[ ]	
Ketten Schmierung (Fett)	[x]	[ ]	[ ]	
Motorenhaken inkl. Schrauben	[x]	[ ]	[ ]	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	[x]	[ ]	[ ]	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	[x]	[ ]	[ ]	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	[x]	[ ]	[ ]	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	[x]	[ ]	[ ]	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	[x]	[ ]	[ ]	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	[x]	[ ]	[ ]	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	[x]	[ ]	[ ]	
Bremsfunktion Prüfung	[x]	[ ]	[ ]	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	[x]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	[x]	[ ]	[ ]	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	[x]	[ ]	[ ]	
Sicherheitshinweis Kleber	[x]	[ ]	[ ]	
UVV Aufkleber	[x]	[ ]	[ ]	
	[ ]	[ ]	[ ]	

Ort / Datum	**Unterschrift des Prüfers**
Citta de 12.7.2014	[illegible]

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1 /12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A08865	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5057	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 / ~~4~~ / 6 / 8 / 10 / 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Litta de 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1 / 12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	AO 8863	**Kettenlänge**	11 Meter
Prüf. Nr.	5058	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 637,5 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Cham der 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Liftket	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1 /12 y	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A08862	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5059	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 725 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Litta de 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Gilles	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	SB 4.1/12 J	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	A 08870	**Kettenlänge**	18 Meter
Prüf. Nr.	5060	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☐ Ja ☒ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☒	☐	☐	
Motorenhaken inkl. Schrauben	☒	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,25 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,4 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 925 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Gitlan den 12.2.2014

Unterschrift des Prüfers S. Moser