Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecat	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	MB4.1	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	02902	**Kettenlänge**	10 Meter
Prüf. Nr.	5115	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☐	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		~~Motorenhaken inkl. Schrauben~~	☐	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 16.10.13	**Unterschrift des Prüfers**

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Morecat	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	MB 4.1	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	02903	**Kettenlänge**	10 Meter
Prüf. Nr.		**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒ 4 6 8 10 12
	5116	**Prüfbuch Vorhanden**	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse				
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐	
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch				
Anschlusskabel	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐	
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐	
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐	

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☐	
~~Motorenhaken inkl. Schrauben~~	☐	☐	☐	
Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung				
Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐	☐	
Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
Prüfkriterien Diverses				
Typen Schild	☒	☐	☐	
Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	

Ort / Datum Glattbrugg 16.10.13

Unterschrift des Prüfers

Show Movements GmbH

Prüfprotokoll für D8Plus

Hersteller	Movecal	**Tragfähigkeit**	500 Kilogramm
Typ	MB 4.1	**Laststränge**	☒ 1 Strang ☐ 2 Strang
Fabrik. - Nr.	02904	**Kettenlänge**	10 Meter
Prüf. Nr.	5117	**Hub Geschwindigkeit m/min**	2 ☒4 6 8 10 12
		Prüfbuch Vorhanden	☒ Ja ☐ Nein

	Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung		Gut	Mängel	Mängel behoben	Bemerkung
Prüfkriterien Gesamteindruck	☒	☐	☐		Kettenhubbegrenzer Gummipuffer	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Gehäuse					Ketten Schmierung (Fett)	☐	☒	☐	
Gehäuse Mechanik	☒	☐	☐		~~Motorenhaken inkl. Schrauben~~	☐	☐	☐	
Ölablassschraube	☒	☐	☐		Einloch aufhänge öse inkl. Bolzen und Splinten	☒	☐	☐	
Öleinfühlschraube	☒	☐	☐		Gewichts Aufkleber auf Kettenhaken/Flasche vorhanden	☒	☐	☐	
Dichtungen Gehäuse und Getriebedeckel	☒	☐	☐		**Prüfkriterien Bremsen/Rutschkupplung**				
Dichtheit im Gehäuse Inneren	☒	☐	☐		Bremshilfsschütz Halteblechschrauben	☒	☐	☐	
Griffe Am Getriebe Deckel (Auf Dichtheit Prüfen)	☒	☐	☐		Rutschkupplung Überlast (6,3 KN)	☒	☐	☐	
Prüfkriterien Elektrisch					Kontermutter mit Drehmomentschlüssel überprüfen	☒	☐	☐	
Anschlusskabel	☒	☐	☐		Bremsspalt 1. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
CEE Stecker	☒	☐	☐		Bremsspalt 2. Bremse (0,5 mm)	☒	☐	☐	
Isolation Messung	☒	☐	☐		Bremsfunktion Prüfung	☒	☐	☐	
Kabelverschraubungen / Blindabdeckungen	☒	☐	☐		Prüfung der Arbeitsbremse mit 630 Kg	☒	☐	☐	
Eingebaute Schützensteuerung	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Klemmenleisten, Anschluss- und Verbindungsklemmen	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Prüfkriterien Kette, Ösen, Haken, Zubehör					**Prüfkriterien Diverses**				
Ketteneinführungplatte	☒	☐	☐		Typen Schild	☒	☐	☐	
Ketteneinführung	☒	☐	☐		Bedienungshinweis Kleber (Kettenstränge)	☒	☐	☐	
Kettenniederhalter	☒	☐	☐		Sicherheitshinweis Kleber	☒	☐	☐	
Kettentaschenrad	☒	☐	☐		UVV Aufkleber	☒	☐	☐	
Kettenspeicher Aufhängung/Sack/Bügel	☒	☐	☐			☐	☐	☐	
Kettensicherung	☒	☐	☐						
Ketten Sichtprüfung und Messungen mit der Prüflehre	☒	☐	☐						
Kettenhubbegrenzer	☒	☐	☐						

Ort / Datum Glattbrugg 16.10.13	**Unterschrift des Prüfers**